

印刷日: 2016.11.30

改訂日: 2016.11.30

## 1 化学物質等及び会社情報

商品名: **TSF 6592 LV Tacky Soldering Flux**

製品番号: S1-00-6592LV

該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。

### 1.3 安全データシートの供給元の詳細情報

製造者/納入者:

Kester Inc.  
800 West Thorndale Avenue  
Itasca, IL 60143 USA  
Tel (630) 616-4000

ITW Specialty Materials (Suzhou) Co., Ltd.  
Heng Qiao Road  
Wujiang Economic Development Zone  
Suzhou, Jiangsu 215200 China  
Tel +86 512 82060808

Kester GmbH  
Ganghofer Strasse 45  
D-82216 Gernlinden Germany  
Tel +49 (0) 8142 4885 0

### 1.4 緊急通報用電話番号:

CHEMTREC 24-Hour Emergency Response Telephone Number : (800) 424-9300

CHEMTREC 24-Hour Emergency Response (Outside US & Canada) Telephone Number : (703) 527-3887

## 2 危険有害性の要約

2.1 純物質または混合物の分類  
EU規則(EC) No 1272/2008に従った分類



Eye Irrit. 2 H319 強い眼刺激  
Skin Sens. 1 H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

### 2.2 ラベル要素

**Regulation (EC) No 1272/2008** (化学物質の分類、包装、表示に関するEU規定) に準じたラベル表記  
本製品は CLP規制 (物質と混合物の分類、表示、包装に関するEU規制) により分類及び表示されています。  
危険図表



GHS07

表示語 警告

危険と定められた成分をラベル表示:

Rosin

危険文句

H319 強い眼刺激

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

注意文句

P285 換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。

P261 粉じん/煙/ / /蒸気/スプレーの吸入を避けること。

(2ページに続く)

印刷日: 2016.11.30

改訂日: 2016.11.30

商品名: TSF 6592 LV Tacky Soldering Flux

(1ページの続き)

P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。  
 P304+P341 吸入した場合: 呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
 P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の石鹼と水で洗うこと。  
 P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

2.3 その他の危険性  
**PBT** (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び **vPvB** (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント  
**PBT** (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし  
**vPvB** (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

### 3 組成・成分情報

説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

危険な含有成分:

	Rosin ⚠ Skin Sens. 1, H317	25-40%
	Aromatic Alcohols ⚠ Eye Irrit. 2, H319	25-40%
CAS: 8001-78-3 EINECS: 232-292-2	Hydrogenated Castor Oil ⚠ Skin Irrit. 2, H315	3.0-5.0%
	Proprietary Organic Acids ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Eye Irrit. 2, H319	1.0-3.0%

### 4 応急措置

#### 4.1 応急手当処置に関する説明

吸い込んだ場合: 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ  
 皮膚が触れた場合: 即刻石鹼と水で洗い、よくすすぐ  
 眼に入った場合: 眼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぐ  
 飲み込んだ場合: 即医者の助言を受ける

4.2 最も重要な急性及び慢性の症状及び影響 追加的な関連情報は得られていません。

4.3 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

### 5 火災時の措置

#### 5.1 消火剤

適切な消火剤: CO<sub>2</sub>, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用

#### 5.2 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性

酸化窒素 (NO<sub>x</sub>)  
 火災の際に以下の成分が遊離する可能性あり

#### 5.3 消防士向けアドバイス

特別な保護装備: 特別な措置は必要としない

### 6 漏出時の措置

6.1 個人的予防措置、保護具及び応急処置法 十分な換気を心がける  
 6.2 環境関連予防措置: 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする  
 6.3 封じ込め及び浄化のための方法及び材料: 十分な換気を心がける  
 6.4 他のセクションへの言及  
 安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照  
 人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照

(3ページに続く)

印刷日: 2016.11.30

改訂日: 2016.11.30

商品名: TSF 6592 LV Tacky Soldering Flux

廃棄処分に関しては 13 項参照

(2ページの続き)

## 7 取扱い・保管上の注意

**7.1 安全操作のための予防措置** エアゾールの発生を防ぐ  
火災および爆発防止に関する注意事項: 特別な措置は必要ない

**7.2 混融危険性を含めた安全貯蔵条件**

保管:

保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する

同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない

保管条件に関するその他の注意事項:

**7.3 特定の最終用途**

適切に処理し、10 25 (50-77°F) で開催されたときに貯蔵寿命は製造日から1年間です。  
追加的な関連情報は得られていません。

## 8 暴露防止及び保護措置

技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7 項参照

**8.1 管理パラメーター**

作業場において限界値の監視を要する成分:

このプロダクトは作業場において監視する必要がある限界値を持つ成分は含まれていない

**8.2 暴露管理**

人的保護装備:

一般防止措置および衛生措置:

化学製品を取り扱う際の一般的な注意事項を厳守のこと

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

呼吸保護器具:

室内換気が十分な場合には必要ない

換気が不十分な場合には呼吸保護マスク着用

手の保護:



保護手袋

手袋材

天然

手袋材の浸透時間 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

眼の保護:

保護めがね



補充する場合、安全メガネとシールドに直面しています。

印刷日: 2016.11.30

改訂日: 2016.11.30

商品名: TSF 6592 LV Tacky Soldering Flux

(3ページの続き)

## 9 物理的及び化学的性質

### 9.1 基本的な物理及び化学特性に関する情報

#### 一般指示事項

#### 外観

形: どろどろ状

色:

:

pH-値 約 20 °C: 3.4

#### 状態の変化

融点/融解範囲: 決まっていない

引火点: >100 °C

自然発火性: プロダクトは自然発火しない

爆発の危険: プロダクトは爆発する危険はない

密度: 決まっていない

#### 以下成分における消和性/との混和性

水: 混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない

#### 溶剤含有量:

有機溶剤: 0.0 %

固形物含有量: 69.3 %

9.2 他の情報 追加的な関連情報は得られていません。

## 10 安定性及び反応性

10.1 反応性 追加的な関連情報は得られていません。

### 10.2 化学的安定性

熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない

10.3 危険反応の可能性 危険な反応は起きていない

10.4 避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。

10.5 不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。

10.6 危険な分解生成物: 危険な分解プロダクトはない

## 11 有害性情報

### 11.1 毒性学的影響に関する情報

#### 急性毒性:

分類上の LD/LC50 値:

#### Aromatic Alcohols

口	LD50	4300 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	>3000 mg/kg (rabbit)

#### 初期刺激作用:

皮膚において:

眼において:

強い眼刺激

(5ページに続く)

印刷日: 2016.11.30

改訂日: 2016.11.30

商品名: TSF 6592 LV Tacky Soldering Flux

感作作用:  
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

(4ページの続き)

## 12 環境影響情報

### 12.1 毒性

水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。

12.2 持続性及び分解性 追加的な関連情報は得られていません。

12.3 生体内蓄積能 追加的な関連情報は得られていません。

12.4 土壌内移動性 追加的な関連情報は得られていません。

その他のエコロジーに関する注意事項:

一般注意事項:

薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

地下に少量流れ込んでも飲料水を汚染する

12.5 PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び v Pvb (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント

PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし

vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

12.6 他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。

## 13 廃棄上の注意

### 13.1 廃棄物処理方法

勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない

洗浄されていないパッケージ:

勧告: 関係当局の規則に従って処分する

## 14 輸送上の注意

### 14.1 UN 番号

ADR, ADN, IMDG, IATA

無効

### 14.2 国連出荷正式名

ADR, ADN, IMDG, IATA

無効

### 14.3 輸送の危険性クラス

ADR, ADN, IMDG, IATA

分類

無効

### 14.4 パッケージの分類

ADR, IMDG, IATA

無効

### 14.5 環境危険:

海の汚染物質:

### 14.6 ユーザー用特別予防措置

情報なし

### 14.7 マルポール条約 (MARPOL73/78) 付属書 及び IBC

ードに準じたバルク輸送

情報なし

### UN "模範規制:

無効

## 15 適用法令

15.1 該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律

Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

Aromatic Alcohols

(6ページに続く)

印刷日: 2016.11.30

改訂日: 2016.11.30

商品名: TSF 6592 LV Tacky Soldering Flux

(5ページの続き)

29911-28-2	
8001-78-3	Hydrogenated Castor Oil
64536-06-7	Dipentene-styrene resin
	Proprietary Organic Acids
68154-97-2	Proprietary surfactant

化審法

既存化学物質

29911-28-2		
8001-78-3	Hydrogenated Castor Oil	
	Proprietary Organic Acids	2-846
10353-86-3	2-Propanol, 1,1' -[(2-hydroxyethyl)imino]bis-	

特定化学物質

内容成分はリストアップされていない

監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

内容成分はリストアップされていない

優先評価化学物質

内容成分はリストアップされていない

白物質

内容成分はリストアップされていない

既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

Proprietary Organic Acids

既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

内容成分はリストアップされていない

**PRTR Class 1 designated substances**

PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

**PRTR Class 2 designated substances**

PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

**Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Deleterious Substances**

毒物及び劇物取締法 - 劇物

内容成分はリストアップされていない

**Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Poisonous Substances**

毒物及び劇物取締法 - 毒物

内容成分はリストアップされていない

**Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Specified Poisonous Substances**

毒物及び劇物取締法 - 特定毒物

内容成分はリストアップされていない

労働安全衛生法

危険物

爆発性の物 (施行令別表第 第 号)

内容成分はリストアップされていない

発火性の物 (施行令別表第 第 号)

内容成分はリストアップされていない

酸化性の物 (施行令別表第 第 号)

内容成分はリストアップされていない

(7ページに続く)

印刷日: 2016.11.30

改訂日: 2016.11.30

商品名: TSF 6592 LV Tacky Soldering Flux

(6ページの続き)

引火性の物 ( 施行令別表第 第 号 )
内容成分はリストアップされていない
可燃性のガス ( 施行令別表第 第 号 )
内容成分はリストアップされていない
特定化学物質等
第一類物質
内容成分はリストアップされていない
第二類物質
内容成分はリストアップされていない
第三類物質
内容成分はリストアップされていない
名称等を通知すべき有害物 ( 別表第
内容成分はリストアップされていない
製造許可物質
内容成分はリストアップされていない
鉛中毒予防規則 ( 施行令別表第
内容成分はリストアップされていない
四アルキル鉛中毒予防規則 ( 施行令別表第
内容成分はリストアップされていない
有機溶剤中毒予防規則第 ( 施行令別表第
第一種有機溶剤等
内容成分はリストアップされていない
第二種有機溶剤等
内容成分はリストアップされていない
第三種有機溶剤等
内容成分はリストアップされていない

Regulation (EC) No 1272/2008 ( 化学物質の分類、包装、表示に関するEU規定 ) に準じたラベル表記  
本製品は CLP規制 ( 物質と混合物の分類、表示、包装に関するEU規制 ) により分類及び表示されています。  
危険図表



GHS07

表示語 警告

危険と定められた成分をラベル表示:

Rosin

危険文句

H319 強い眼刺激

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

注意文句

P285 換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。

P261 粉じん/煙/ / /蒸気/スプレーの吸入を避けること。

P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

P304+P341 吸入した場合: 呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の石鹸と水で洗うこと。

P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

(8ページに続く)

印刷日: 2016.11.30

改訂日: 2016.11.30

商品名: TSF 6592 LV Tacky Soldering Flux

15.2 化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

(7ページの続き)

**16 その他の情報**

この情報は現在の我々の認識に基づいている。ただし、プロダクトの特性を保証するものではなく、また契約において法的根拠にはならない

問い合わせ先: EHS\_Kester@kester.com

縮約と二文字語:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1

\* 前の版からデータを変更