

1: 化学品及企业标识

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **2220-VF Soldering Flux**

商品编号: C4-00-2220VF

相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途

焊料
专业使用的焊锡

1.3 安全技术说明书内供应商详细信息 本安全数据表已更新,按照全球协调系统 (GHS

企业名称:

Kester Inc.

800 West Thorndale Avenue

Itasca, IL 60143

Tel 00+1 + 630 616 4000

ITW Specialty Materials (Suzhou) Co., Ltd.

Hengqiao Road, Wujiang Economic Development Zone

Suzhou, Jiangsu Province, China 215200

Tel +86 512 82060807

可获取更多资料的部门: Product Compliance: EHS_Kester@kester.com

1.4 紧急联系电话号码:

CHEMTREC 24-Hour Emergency Response Telephone Number : (800) 424-9300

CHEMTREC 24-Hour Emergency Response (Outside US & Canada) Telephone Number : (703) 527-3887

2: 危险性概述

紧急情况概述:

琥珀色的, 液体, 吞咽或皮肤接触有害. 引起严重的眼睛损伤。

2.1 GHS危险性类别

根据欧共体 (EC) 第1272/2008号条例分类。



腐蚀

Eye Dam. 1 H318 引起严重的眼睛损伤



Acute Tox. 4 H302 吞咽有害

Acute Tox. 4 H312 皮肤接触有害

2.2 标签因素

按**Regulation(EC)No1272/2008**(有关化学物质的分类、标记及包装的**EU**规定)标签标记

本产品根据欧盟化学物质分类、标记及包装相关CLP法规进行了分类及标记。

图示



GHS05 GHS07

名称 危险

标签上辨别危险的成份:

Glycolic Acid

危险字句

吞咽或皮肤接触有害。

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : **2220-VF Soldering Flux**

(在 1 页继续)

引起严重的眼睛损伤

警戒字句

预防措施

戴防护手套/防护眼罩。

事故响应

如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。

如皮肤(或头发)沾染：立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐型眼镜并可方便地取出，取出隐型眼镜。继续冲洗。

安全贮存

存放于干燥处。存放于密闭的容器中。

废弃处置

按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

额外资料:

For use in industrial installations only.

Restricted to professional users.

2.3 其他有害性

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3: 成分/组成信息

描述: 溶剂混合物

危险的成分:

	Proprietary (概要) Polyol	10-25%
CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5	Glycolic Acid ⚠ Skin Corr. 1B, H314 ⚠ Acute Tox. 4, H302	5-10%
CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3	胍单盐酸盐 ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	3.0-5.0%
CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5	甘油	3.0-5.0%
CAS: 4998-76-9 EINECS: 225-661-4	环己胺盐酸盐 ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	3.0-5.0%
CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2	水	70-85%

4: 急救措施

4.1 应急措施要领

总说明: 马上脱下染有该产品的衣服。

吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生。

皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟, 然后咨询医生。

食入: 寻求即时的医疗建议。

4.2 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。

4.3 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5: 消防措施

5.1 灭火方法

灭火的方法和灭火剂: 二氧化碳 (CO2)、灭火粉末或洒水。使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种。

(在 3 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **2220-VF Soldering Flux**

(在 2 页继续)

5.2 特别危险性

氧化氮 (NO_x)

如遇上失火的情况, 可以释放以下物质:

5.3 特殊灭火方法

消防人员特殊的防护装备: 带上齐全的呼吸保护装置。

6: 泄漏应急处理**6.1 保护措施**

带上保护仪器, 让未受到保护的人们远离。

确保有足够的通风装置

6.2 环境保护措施: 切勿让其进入下水道/水面或地下水。

6.3 密封及净化方法和材料:

根据第 13 条条款弃置受污染物。

确保有足够的通风装置。

6.4 参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第 7 节。

有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节。

有关弃置的资料请参阅第 13 节。

7: 操作处置与储存

7.1 储存 防止气溶胶的形成。

有关火灾及防止爆炸的资料: 不需特别的措施。

7.2 混合危险性等安全储存条件

储存:

储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置。

有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要。

有关储存条件的更多资料: 将容器密封。

7.3 具体的最终用户 无相关详细资料。

8: 接触控制和个体防护

工程控制方法: 没有进一步数据; 见第 7 项。

8.1 控制变数

在工作场需要监控的限值成分

56-81-5 甘油

WEL (GB) | PC-TWA: 10 mg/m³

8.2 遗漏控制

个人防护设备:

一般保护和卫生措施:

当处理化学物品时, 应遵循一般的预防措施。

远离食品、饮料和饲料。

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服。

在休息之前和工作完毕后请清洗双手。

避免和眼睛及皮肤接触。

呼吸系统防护:

如果房间的通风状况良好便不需要。

如果在通风不足的情况下请使用适当的呼吸保护装置。

(在 4 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **2220-VF Soldering Flux**

(在 3 页继续)

手防护:



保护手套

手套材料
丁腈橡胶
天然橡胶

渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

眼睛防护:
安全眼镜



补充期间建议使用的护目镜

9: 理化特性

9.1 有关基本物理及化学特性的信息

一般说明

外观:

形状: 液体
颜色: 琥珀色的
气味: 温和的

pH值 在 20 °C: < 2

条件的更改

熔点: 未确定的
沸点/初沸点和沸程: 100 °C

闪点: 未确定

可燃性 (固体、气体): 不适用的

自燃温度: 该产品是不自燃的

爆炸的危险性: 该产品并没有爆炸的危险

爆炸极限:

较低: 未决定.
较高: 未决定.

蒸气压 在 20 °C: 23 hPa

密度 在 20 °C: 1.06 g/cm³

相对密度 未决定.
蒸气密度 未决定.
蒸发速率 未决定.

溶解性

水: 完全可拌和的

n-辛醇/水分配系数: 未决定.

黏性:

运动学的: 未决定.

(在 5 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **2220-VF Soldering Flux**

(在 4 页继续)

溶剂成份:
有机溶剂: 3.0 %
水: 70.8 %

固体成份: 34.8 %

9.2 其他信息 无相关详细资料。

10: 稳定性和反应性

10.1 反应性 无相关详细资料。
10.2 稳定性
热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
10.3 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
10.4 应避免的条件 无相关详细资料。
10.5 不相容的物质: 无相关详细资料。
10.6 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

11: 毒理学信息

11.1 对毒性学影响的信息
急性毒性:
吞咽或皮肤接触有害。

与分类相关的 **LD/ LC50** 值:

79-14-1 Glycolic Acid

口腔 | LD50 | 1950 mg/kg (rat)

主要的刺激性影响:

皮肤:
在眼睛上面:
引起严重的眼睛损伤
致敏作用:

12: 生态学信息

12.1 生态毒性
水生毒性: 无相关详细资料。
12.2 持久性和降解性 无相关详细资料。
12.3 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
12.4 土壤内移动性 无相关详细资料。
额外的生态学资料:
总括注解:
不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。
不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠。
12.5 PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
12.6 其他副作用 无相关详细资料。

13: 废弃处置

13.1 废弃处置方法
建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。

(在 6 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : **2220-VF Soldering Flux**

(在 5 页继续)

受污染的容器和包装:
 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.
 建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

14: 运输信息

14.1 联合国危险货物编号(UN号)	没有规定
ADR, IMDG, IATA	UN3265
14.2 UN适当装船名	没有规定
ADR	3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (羟基乙酸)
IMDG	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Glycolic Acid)
IATA	Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Glycolic Acid)
14.3 运输危险等级	
ADR, IMDG, IATA	



级别	8 腐蚀性物质
标签	8
14.4 包装组别	没有规定
ADR, IMDG, IATA	II
14.5 危害环境:	不适用的
海运污染物质:	不是
14.6 用户特别预防措施	警告: 腐蚀性物质
Stowage Category	B
Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
14.7 MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的

运输/额外的资料:

ADR	
Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
UN "标准规定":	UN 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (羟基乙酸), 8, II

15: 法规信息

15.1 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
 按**Regulation(EC)No1272/2008(有关化学物质的分类、标记及包装的EU规定)**标签标记
 本产品根据欧盟化学物质分类、标记及包装相关CLP法规进行了分类及标记。

(在 7 页继续)

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : 2220-VF Soldering Flux

(在 6 页继续)

图示



GHS05 GHS07

名称 危险

标签上辨别危险的成份:

Glycolic Acid

危险字句

吞咽或皮肤接触有害。

引起严重的眼睛损伤

警戒字句

预防措施

戴防护手套/防护眼罩。

事故响应

如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。

如皮肤(或头发)沾染：立即去脱/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐型眼镜并可方便地取出，取出隐型眼镜。继续冲洗。

安全贮存

存放于干燥处。存放于密闭的容器中。

废弃处置

按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

15.2 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16: 其他信息

发行 **MSDS** 的部门: Product Compliance / EHS Department

联络: EHS_Kester@kester.com

缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of

Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Canada)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

* 与旧版本比较的数据已改变

2 危险性概述

3 成分/组成信息

6 泄漏应急处理

7 操作处置与储存

8 接触控制和个体防护

9 理化特性

13 废弃处置

14 运输信息

(在 8 页继续)



化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

在 2015.12.09 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : **2220-VF Soldering Flux**

15 法规信息
16 其他信息

(在 7 页继续)